

Audi

Electric Mountain Bike



Tecnologia ibrida

Motore	Brose S-MAG, 36-volt 250 watt, 90 Nm
Display	Brose-Remote unità di selezione assistita
Display (alternativo)	Brose-All Round 4 display multifunzione & unità di selezione assistenza pedalata
Batteria	Fantic Integra, 36 volt, 720 Wh

Telaio

Taglie	S, M, L
Telaio	Alluminio / Carbonio
Forcella	Öhlins - RXF38 M.2 29, escursione 180 mm
Ammortizzatore posteriore	Öhlins TTX 22M T205x65, a molla

Componentistica

Manubrio	Gradient rise 25
Attacco manubrio	Gradient rise 6"
Manopole	WP Fantic Kaleido Black
Reggisella	30,9-100 mm/ 125 mm-CAVO-INT
Sella	Sella Italia Model-X Comfort Superflow

Sistema di trasmissione

Leve del cambio	SRAM GX - AXS E-click
Deragliatore posteriore	SRAM GX Eagle 12 velocità
Freni	IN.CA.S, 220 mm disco (ant) 203 mm disco (post)
Corona	SRAM 34t Steel Eagle
Pacco pignoni	Sunrace Black 12 V, 11-51
Catena	SRAM NX Eagle 12 V
Pevidelle	FSA CK-320/ISIS - 155 mm

Ruote

Cerchi	Mavic E-DEEMAX
Pneumatico (ant.)	Vittoria E-MAZZA 29" x 2.6
Pneumatico (post.)	Vittoria E-MARTELLLO 27,5" x 2.8